

## ТАБЛО СВЕТОВЫЕ ТСБ И ТСМ

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Табло световые ТСБ и ТСМ предназначены для установки в схемах управления электрических станций и подстанций в качестве элементов отображения световой буквенно-цифровой предупредительной и аварийной сигнализации.

В табло устанавливаются две (ТСБ) или одна (ТСМ) миниатюрные лампы накаливания типов Ц60-8, Ц60-10, Ц127-10, Ц2125-10 с цоколем В15d/18 либо светодиодная лампа типа СКЛ-1 требуемого цвета на соответствующее напряжение.





Транспарант с надписями на пленке или стекле устанавливается в съемную часть табло.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|  | ТСБ           | ТСМ   |
|--|---------------|-------|
| Номинальное напряжение, В                                | 60, 127, 220  |       |
| Тип цоколя   | коммутаторный |       |
| Размер светового поля, Н x l, мм                         | 39x49         | 27x38 |
| Размер отверстия в панели под установку табло, Н x l, мм | 39x104        | 39x49 |
| Масса, кг  | 0.36          | 0.22  |

Выводы арматуры допускают присоединение проводников сечением от 0.25 до 0.75 мм<sup>2</sup> под винт.

### ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Табло ТСБ

Табло ТСМ